

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Innenecke CERAfix® 306

**Art.-Nr. 5875 100 306**

VE: 25

**Innenecke zum schnellen und sicheren Abdichten von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich**

- Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke
- Hoher Haftverbund
- Hohe Wasserdruckbeständigkeit
- Hohe Dehnfähigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Direkt mit Fliesen belegbar
- UV stabilisiert
- Säure- und Alkalibeständig



|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff                     | Polypropylen-Vlies (ober-/unterseitig)/<br>Polyethylen-Folie (mittig) |
| Farbe                         | Rot HKS 14                                                            |
| Schenkellänge                 | 120 mm                                                                |
| Dicke                         | 0,42 mm                                                               |
| Dehnung längs max.            | 80 %                                                                  |
| Dehnung quer max.             | 120 %                                                                 |
| Zugkraft quer bei 50 mm       | 150 N                                                                 |
| Zugkraft längs bei 50 mm      | 296,66 N                                                              |
| Baustoffklasse                | B2 - Normal entflammbar                                               |
| Baustoffklasse Bedingung      | nach DIN 4102-1                                                       |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate                                                             |



## Anwendungsgebiet

Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gemäß DIN 18534 und DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Anwendungsinformationen

### Untergrund:

Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).

### Anwendung:

CERAFix 306 wird eingesetzt als Abdichtung von Innenecken in allen CERAFix Abdichtungssystemen aus CERAFix 300, CERAFix 301, CERAFix 302 und CERAFix 305. Die Innenecke CERAFix 306 im Übergang zwischen Wand und Boden sowie über Anschlussfugen mit einer der genannten Abdichtung hohlraum- und faltenfrei im vorbereiteten Bereich verkleben. Es ist darauf zu achten, dass eine dichte Verbindung von der Wand zur Flächenabdichtung hergestellt wird.

## Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



## Hinweis

Materialidentisch mit der Abdichtbahn CERAFix 305

## Entsorgungshinweise

Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.