

TECHNISCHES DATENBLATT

Selbstklebende Schutzfolie SK 50

Art.-Nr. 0818 500 050

VE: 1 / 4

Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.

Trägermaterial: Polyethylen, Farbe: rose-transparent, Klebstofftyp: Acrylat



Werkstoff	PE - Polyethylen
Länge	100 m
Breite	500 mm
Stärke	50 µm
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-10 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Farbe	Rot, Transparent
UV-Beständigkeit	2 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa)

Anwendungsgebiet

Großflächiger Schutz von Glas, PVC, Stein- und Teppichböden, bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.

Anwendungsinformationen

Folie auf saubere, trockene und fettfreie Oberfläche aufbringen. Luftblasen und überhöhte Dehnung der Folie vermeiden. Klebstoffseite nicht der Sonne aussetzen. Schutzfolie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). Auf Materialien wie Naturstein, Granit, Marmor, verwitterte Kunststoffe und Metalloberflächen wie Zink und Kupfer muss die Verklebungsdauer durch Vorabtests geprüft werden. Bei Lacken, unbehandelten Metallen und verwittertem Weich-PVC können Kleberückstände und Verfärbungen auftreten.

Hinweis

Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen. Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate. Offenporige Natursteine (Granit, Marmor, Sandstein, etc.) neigen zu Verfärbung und Schattenbildung nach Entfernen der Folie. Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.

TECHNISCHES **DATENBLATT**

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.