

TECHNISCHES DATENBLATT

0992 419 992

Staubschutzwand

Wiederverschließbarer Durchgang für größere Raumabtrennungen. Set aus staubdichtem Spezialvlies mit drei Reißverschlüssen und zwei Rollen doppelseitigem Klebeband.

Anwendungsgebiete:

Alle Tätigkeiten, bei denen Räume vor Staub oder Sicht geschützt werden sollen, z. B. Renovierungen, bei Elektro- oder Sanitärarbeiten, bei Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

Eigenschaften:

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies.

- Trennt Räume bei Renovierungsarbeiten und schützt so vor Staub.
- Zusätzlicher Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten der Baustelle.
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr.

Hochwertiger Reißverschluss.

- Betreten der Räume durch beidseitiges Öffnen und Schließen möglich.

Flexibel einsetzbar.

- Durchgang mit größeren Maschinen bis 1,10m Breite möglich.
- Elemente lassen sich individuell durch seitlichen Reißverschluss für großflächige Abtrennungen erweitern.

Gute Wiederentfernbarkeit von den meisten Untergründen.

Wiederverwendbar.

Anwendung:

Die Staubschutzwand befindet sich in einer Aufbewahrungstasche.

Der Auslieferungszustand der Staubschutzwand H: 3,20m B: 3,30 m und besteht aus 3 Vliesteilen, die jeweils mit einem Reißverschluss verbunden sind.

An den Außenseiten befindet sich ein zusätzliches Reißverschlussteil, um die Staubschutzwand individuell erweitern zu können.

Zur Anbringung der Staubschutzwand sind zwei Rollen doppelseitiges Klebeband enthalten.

1. Untergrund auf dem das Klebeband angebracht werden soll prüfen und bei Bedarf reinigen.
2. Doppelseitiges Klebeband aus der Tasche nehmen und einseitig auf dem Untergrund anbringen.

Version: 000, Datum: 10.02.2015

TECHNISCHES DATENBLATT

3. Nach vollständigem Anbringen des doppelseitigen Klebebandes an der abzutrennenden Öffnung, entnehmen Sie die Staubschutzwand aus der Tasche bzw. legen sich diese zu Recht.
4. Nun beginnen Sie die Schutzfolie auf der zweiten Seite des doppelseitigen Klebebandes zu entfernen.
5. Sie nehmen die Staubschutzwand und bringen diese vorsichtig an dem vorbereiteten Klebeband an.

Bei Bedarf nehmen Sie sich Hilfsmittel zur Hand: Leiter, Teleskopstangen

Nach Fertigstellung der Arbeiten, ziehen Sie vorsichtig die Staubschutzwand vom doppelseitigen Klebeband ab und verpacken diese wieder in der dafür vorgesehen Aufbewahrungstasche.

Technische Daten:

Material Vlies	Polypropylen
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersions-Kleber
Verarbeitungstemperatur Klebeband	Ab +15°C
Maximale Verklebungsdauer	7 Tage
Lagerfähigkeit bei +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	24 Monate

Hinweise:

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen. Befestigung auch durch Universal-Montagestützen möglich.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.