

# Technisches Merkblatt

## Vlies

Vlies 110 g/m<sup>2</sup>

### Einsatzgebiete

Vlies ist ein hochwertiges Polyestervlies als Schichtstärkenkontrolle und zur Armierung von FRANKEN SYSTEMS Abdichtungsprodukten mit Vlieseinlage

### Merkmale

- gebrauchsfertig

### Eigenschaften

- Flächengewicht: ca. 110 g/m<sup>2</sup> ± 10 g/m<sup>2</sup>
- Farbton: weiß
- QNG-Ready zertifiziert

### Verbrauch

1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Vliesüberlappungen sind zu berücksichtigen

### Lieferform

- Rolle 30 cm x 20 m
- Rolle 50 cm x 20 m
- Rolle 10 cm x 60 m
- Rolle 15 cm x 60 m
- Rolle 20 cm x 60 m
- Rolle 25 cm x 60 m
- Rolle 30 cm x 60 m
- Rolle 35 cm x 60 m
- Rolle 42,5 cm x 60 m
- Rolle 50 cm x 60 m
- Rolle 75 cm x 60 m
- Rolle 100 cm x 60 m

### Lagerung

Vor Feuchtigkeit geschützt, stehend und knickfrei lagern.

### Verarbeitung

#### Anwendung

Das mit der Schere zugeschnittene Vlies wird in die noch frische Abdichtung falten- und hohlraumfrei eingearbeitet.

Mehrfachüberlappungsbereiche sind in den einzelnen Lagen mit der Abdichtung ausreichend zu tränken. Die Überlappungsbereiche von anschließenden Vlieslagen sind mit einer Mindestbreite von 5 cm auszuführen.

### Werkzeuge und Hilfsmittel



### Allgemeine Hinweise

Es dürfen keine anderen Materialien, als die von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.



Polyestervlies

### Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und sind daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu berücksichtigen. Es sind die jeweils gültigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu verwenden. Bitte prüfen Sie die Aktualität der verwendeten Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein aktuelles Dokument an.