

Rotband Flächenspachtel

schnell härtende Gips-Spachtelmasse



- Anwendungsbereiche:**
- Gips-Spachtelmasse für das Herstellen **idealer Untergründe** für nachfolgende **Tapezier- und Anstricharbeiten**.
 - Ideal zum **Spachteln** und **Glätten** unebener oder rauer Putze, von Altputzen, Mauerwerk, Beton- und Porenbetonflächen.
 - Zum **Füllen** von **Rissen** und **Löchern**.
 - Kann **ansatzlos auf 0 mm** ausgezogen werden.
 - Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Schnell** trocknend.
 - **Sehr geschmeidig**.
 - **Gutes Haftvermögen**.
 - Hohe **Ergiebigkeit**.
 - **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 13963**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Einsatzbereich:	innen
Verarbeitungstemperatur:	mind. +10°C
Anmischverhältnis:	maximal 2,5 kg Pulver in ca. 1,9 l Wasser
Verarbeitungszeit*:	30 Minuten
Maximale Schichtdicke::	0 – 5 mm
Verbrauch:	ca. 0,8 kg / m ² je mm Spachtelstärke
Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden

Richtwert bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Calciumsulfathalbhydrat mit Spezialzusätzen
Lagerfähigkeit:	mindestens 6 Monate
Lagerbedingungen:	kühl und trocken
Lieferform:	1 kg Klotzbodenbeutel 5 kg Ventilsack 10 kg Ventilsack 20 kg Ventilsack
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Rotband Flächenspachtel 1 kg: 146011 / 4006379073979 5 kg: 146303 / 4006379074228 10 kg: 146304 / 4006379074235 20 kg: 146305 / 4006379074242

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig, trennmittelfrei und frei von Schalöl, Anstrichen, Tapeten und anderen Verunreinigungen sein.

Saugende Untergründe, wie Gips, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein sind mit *Knauf Rotband Universalgrundierung* zu grundieren. Beton und glatte Flächen mit *Knauf Betokontakt* vorbehandeln.

Anmischen:

Knauf Rotband Flächenspachtel in kaltes und sauberes Wasser einstreuen (maximal 2,5 kg Pulver in ca. 1,9 l Wasser). 2 bis 3 Minuten sumpfen lassen und sahnigsteif anmischen. Saubere Gefäße und Werkzeuge benutzen, Verschmutzungen können zu einer stark reduzierten Verarbeitungszeit führen. Die angerührte Masse kann ca. 30 Minuten lang verarbeitet werden.

Verarbeiten:

Zum Glätten und Spachteln großer Flächen *Knauf Rotband Flächenspachtel* auftragen und glattspachteln. Zum Füllen von Rissen oder Löchern die Spachtelmasse mit einer Spachtel in die Fehlstellen einbringen und die Oberfläche glatt abziehen. Generell vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht die vorangegangene vollständig erhärten bzw. austrocknen lassen.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht unter +10°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Nur so viel *Knauf Rotband Flächenspachtel* anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann. Bereits angesteifter *Knauf Rotband Flächenspachtel* darf weder mit Wasser noch mit Flächenspachtel Pulver erneut aufgemischt werden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Zu *Knauf Rotband Flächenspachtel* dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.
- Angebrochene Gebinde stets gut verschließen.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Anwendungs- einschränkungen:

Knauf Rotband Flächenspachtel ist nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

[illegible]

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min)

Mobilfunk max. 0,42 €/Min)

www.knauf.de/diy

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Ipshofen, Juli 2018