

Sopro NeutralSilikon matt

Matt in einem Zug!

Mit dem universellen Dichtstoff
im modernen Matt-Look.



**Neutralvernetzender
Silikondichtstoff mit
matter Oberfläche**

**Universell einsetzbar z. B.
mit Keramik, Natur- und
Betonwerkstein, Metall**

**Optimal auf Sopro Fugen-
mörtel abgestimmte Farben**





Verbrauch
310 ml für ca. 3,1 m Fuge
(10 x 10 mm)

Universell einsetzbarer, elastischer Silikondichtstoff mit matter Oberfläche zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Sanitär-, Wohn- und Gewerbebereichen.

- Innen und außen
- Matte Oberfläche
- Universell einsetzbar z.B. bei Keramik, Natur- und Betonwerkstein, Metall
- Neutralvernetzend
- Hohe Flankenhaftung
- Sehr gute Glätteigenschaften
- Keine Randzonenverfärbung an empfindlichen Werkstoffen
- Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846 ¹⁾
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Optimal auf Sopro Fugenmörtel abgestimmte Farben
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 12

Prüfzeugnisse, Prüfberichte und Klassifizierungen

– EMICODE gemäß GEV: EC1 ^{PLUS} sehr emissionsarm ^{PLUS}

Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +35 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Sopro Silikonspritze, Silikonglätter
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
Lieferform	Kartusche 310 ml. Ein Karton enthält jeweils 12 Kartuschen.
Lieferbare Farben	          Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

¹⁾ Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.sopro.com