

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro NeutralSilikon matt NSM

2. Verwendungszweck:

**1-Komponenten Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend für die Anwendung
in der Fassade, im Sanitärbereich und für Fußgängerwege**

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Deutschland), www.sopro.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012

Notifizierte Stellen:

Ift Rosenheim GmbH, Nr. 0757

6. Erklärte Leistungen:

EN 15651-1 F-EXT-INT CC (Klasse 25 HM)

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Anodisiertes Aluminium, mit Sopro SilikonPrimer Metall SPM 022

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser - Zugverhalten (unter Vorspannung) für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (–30 °C) eingesetzt werden Dauerhaftigkeit	$\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ NF NF NF

EN 15651-3 Klasse XS 2

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Anodisiertes Aluminium, mit Sopro SilikonPrimer Metall SPM 022

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser Mikrobiologisches Wachstum Dauerhaftigkeit	$\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 20 \%$ NF 2 NF

EN 15651-4 PW EXT-INT CC (Klasse 12,5E)
 Konditionierung: Verfahren A
 Trägermaterial: Anodisiertes Aluminium, mit Sopro SilikonPrimer Metall SPM 022

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit - Zugverhalten unter Vorspannung - Volumenverlust - Reißfestigkeit - Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung - Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Lagerung in Salzwasser - Zugverhalten (unter Vorspannung) für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden Dauerhaftigkeit	NF $\leq 15 \%$ NF $\text{NF} / \leq 50 \%$ NF NF NF

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 12/02/2025



ppa. Stefan Großmann,
 Leiter ProduktTechnologie

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Sopro zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der Sopro-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0	Erste Ausgabe
Überarbeitungshinweis 0.1	Anpassung von Begriffen
Überarbeitungshinweis 0.2	Anpassung von Begriffen

 0757	 Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com		
25 CPR-DE3/9010.1.deu EN 15651-1: F-EXT-INT CC EN 15651-3: XS 2 EN 15651-4: PW EXT-INT CC Sopro NeutralSilikon matt NSM 1-Komponenten Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend für die Anwendung in der Fassade, im Sanitärbereich und für Fußgängerwege			
	EN 15651-1	EN 15651-3	EN 15651-4
Konditionierung	Verfahren A		
Trägermaterial	Anodisiertes Aluminium		
Primer	Sopro SilikonPrimer Metall SPM 022		
Brandverhalten	Klasse E		
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
- Standvermögen	≤ 3 mm	≤ 3 mm	-
- Zugverhalten unter Vorspannung	-	-	NF
- Volumenverlust	≤ 10%	≤ 20%	≤ 15%
- Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	NF	-
- Reißfestigkeit	-	-	NF
- Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	-	-	NF / ≤ 50%
- Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Lagerung in Salzwasser	-	-	NF
- Zugverhalten (unter Vorspannung) für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (–30 °C) eingesetzt werden	NF	-	NF
Mikrobiologisches Wachstum	-	2	-
Dauerhaftigkeit	NF		

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/9010.1.deu

Anmerkung:

Sopro stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,*
- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*